

# Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1

## Данные для заказа

### Пример записи при заказе:

Преобразователь избыточного давления ПДТВХ - 1 - 02 - 1 - 0,25 - 0,5

1
2
3
4

Преобразователь избыточного давления малогабаритный, выходной сигнал 4...20 мА, верхний предел измерений 0,25 Мпа, предел основной допускаемой погрешности 0,5%.

### 1. Конструктивное исполнение

ПДТВХ-1-02	Преобразователь избыточного давления малогабаритный	
ПДТВХ-1-04	Преобразователь избыточного давления малогабаритный IP68	<p style="text-align: center;">Длина кабеля L = 1...100 м – определяется при заказе (шаг 1 м)</p>

### 2. Выходной сигнал

1	4...20 мА
2	0,1...2,0 В

### 3. Верхний предел измерений, МПа

0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0; 100,0.

### 4. Предел основной допускаемой погрешности, %

0,25; 0,5; 1,0

### Дополнительное оборудование:

Радиатор охладитель РТВХ для понижения температуры измеряемой среды.  
 При заказе указывается текстом.

